

## ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

### КАРУСЕЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ



КАРУСЕЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ	POWERTURN 800	POWERTURN 1000	POWERTURN 1250	POWERTURN 1600	POWERTURN 2000	POWERTURN 2500	POWERTURN 3000	POWERTURN 4000
Диаметр крепежной плиты (мм)	800	1000	1250	1600	2000	2500	3000	4000
Наибольший диаметр обработки (мм)	1000	1200	1500	2000	2500	3100	3700	5000
Наибольшая высота изделия (мм)	1400	1400	2000	2000	3200	3200	3200	3140
Наибольшая масса изделия (кг)	5000	8000	10000	16000	20000	25000	30000	30000
Частота вращения плиты (мин <sup>-1</sup> )	400 (500, 1000)	400 (500, 800)	400 (500, 630)	315 (400)	250 (315)	200 (250)	200	150
Мощность главного двигателя (Siemens / Fanuc) (кВт)	44 (58) / 45 (60)	44 (58) / 45 (60)	44 (58) / 45 (60)	58 (81) / 60 (75)	58 (81) / 60 (75)	58 (81) / 60 (75)	81 (105) / 75 (100)	81 (105) / 75 (100)

