

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ		MCV 750 RAPID	MCV 750 SPRINT	MCV 750 SPEED
Ход в осях X / Y / Z	(мм)	750 × 500 × 500	750 × 500 × 500	750 × 500 × 500
Зажимная поверхность стола	(мм)	1000 × 640	1000 × 640	1000 × 640
Макс. нагрузка на стол	(кг)	650	650	650
Конус шпинделя	-	HSK- A63	HSK- A63	HSK- A63 (ISO 40)
Макс. число оборотов	(мин ⁻¹)	24000	20000	12000
Мощность двигателя шпинделя (S1/S6 – 40%)	(кВт)	19 / 26,7	25 / 35	32 / 48
Макс. крутящий момент (S1/S6 – 40%)	(Нм)	60 / 86	86 / 120	130 / 200
Число ячеек в магазине инструментов	-	24	24	24
Система управления	-	HEIDENHAIN	HEIDENHAIN	HEIDENHAIN